

2026

GUIA DE PRODUTOS

Cada bloco, canaleta, paver e piso explicado:
para que serve, medidas e como pedir

RESISTÊNCIA CERTIFICADA

PAVERS · BLOCOS · CANALETAS

WhatsApp (67) 99664-4777



BLOCO DE CONCRETO QUE AGUENTA A OBRA INTEIRA

A Durabloc fabrica blocos estruturais e de vedação, canaletas, pavers e pisos de concreto com resistência controlada. Atendemos construtoras, engenheiros, lojas de material de construção e quem está construindo a própria casa.

Bloco de concreto parece tudo igual até chegar na obra. A diferença aparece na resistência, na medida e na quebra durante o assentamento. Por isso cada lote é ensaiado e a resistência vem declarada na etiqueta.

Os blocos estruturais e de vedação são produzidos observando os requisitos da ABNT NBR 6136, norma que define os critérios técnicos para blocos vazados de concreto destinados à alvenaria.



RESISTÊNCIA CERTIFICADA

Blocos ensaiados e com a resistência declarada na etiqueta.



TAMANHO PADRONIZADO

Medida dentro da tolerância da norma, parede alinhada.



ENTREGA PROGRAMADA

Data e volume combinados e cumpridos.



CONFORMIDADE TÉCNICA

Blocos produzidos conforme a ABNT NBR 6136.

COMO PEDIR

1

Mande produto, quantidade aproximada e cidade da entrega pelo WhatsApp.

2

Respondemos em horário comercial com valor unitário, frete e data de entrega.

3

Confirmou o pedido, a carga sai na data marcada.

ENTENDA OS PRODUTOS

Antes de escolher, vale saber o que cada produto faz na obra. Abaixo, uma explicação simples de cada linha. Na dúvida, mande o projeto ou uma foto pelo WhatsApp e a gente indica.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Bloco para paredes que só fecham ou dividem ambientes, sem segurar peso da construção. É o caso de muros, divisórias internas e fechamentos de estruturas de concreto ou aço.

QUANDO USAR

- Muros e divisas
- Paredes internas de casas com estrutura de vigas e pilares
- Fechamento de galpões

ALVENARIA ESTRUTURAL

Bloco que sustenta a construção: a própria parede faz o papel de pilar e viga. Por isso ele tem resistência declarada em MPa e segue o que o engenheiro define no projeto.

QUANDO USAR

- Casas e sobrados em alvenaria estrutural
- Prédios de até vários andares
- Galpões e obras que pedem resistência em MPa

PAVIMENTAÇÃO

Pavers são peças de concreto que se encaixam no chão sem cimento por cima, formando um piso firme e fácil de manter. O piso sextavado tem o mesmo uso, com peça maior. Os modelos drenantes deixam a chuva passar para o solo.

QUANDO USAR

- Calçadas, garagens e quintais
- Pátios, ruas e estacionamentos
- Condomínios e projetos com exigência de permeabilidade

TERMOS QUE APARECEM NESTE GUIA

MPa	Unidade de resistência. Quanto maior, mais peso o bloco aguenta.
Rendimento	Quantas peças vão em um metro quadrado de parede ou piso, sem contar perdas.

Fck	Resistência do concreto dos pavers. Fck 35 atende tráfego de veículos.
Canaleta U	Bloco em forma de calha. Recebe ferro e concreto para cintas e vergas.

**FOTO 2 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

**FOTO 3 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Para paredes sem função estrutural: divisórias internas, fechamentos e muros. Leve, rápido de assentar e com medida padrão de 39cm.

Divisórias internas, fechamentos e muros.

DICA

Se a parede só divide ou fecha e não segura laje, este é o bloco. Use o meio bloco nos cantos e a canaleta nas vergas de portas e janelas.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	09 x 19 x 39 cm
Resistência	3 MPa
Rendimento por m ²	12,5 unidades por m ² de parede Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta
Norma de referência	ABNT NBR 6136

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

MEIO BLOCO DE VEDAÇÃO 09X19X19CM

Meio bloco
Vedação



FOTO 2 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE



FOTO 3 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Complemento para amarração de cantos, encontros de parede e arremates, sem precisar cortar bloco inteiro.

Amarração de cantos, encontros de parede e arremates.

DICA

Serve para fechar os cantos e encontros de parede sem cortar bloco. Peça junto com o bloco inteiro.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	09 x 19 x 19 cm
Resistência	3 MPa
Rendimento por m²	Usar apenas como complemento para amarração e arremates. Não se calcula rendimento por m².
Peso aproximado	Sob consulta
Norma de referência	ABNT NBR 6136

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

**FOTO 2 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

**FOTO 3 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Para paredes sem função estrutural: divisórias internas, fechamentos e muros. Leve, rápido de assentar e com medida padrão de 39cm.

Divisórias internas, fechamentos e muros.

DICA

Se a parede só divide ou fecha e não segura laje, este é o bloco. Use o meio bloco nos cantos e a canaleta nas vergas de portas e janelas.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	14 x 19 x 39 cm
Resistência	3 MPa
Rendimento por m ²	12,5 unidades por m ² de parede Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta
Norma de referência	ABNT NBR 6136

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

**FOTO 2 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

**FOTO 3 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Para cintas, vergas e contravergas. Recebe a armadura e o graute sem fôrma de madeira.

Cintas, vergas e contravergas.

DICA

Vai nas fiadas de cinta, verga e contraverga.

Recebe o ferro e o concreto (graute) sem precisar de fôrma de madeira.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	09 x 19 x 39 cm
Resistência	Informar no orçamento
Rendimento por m ²	Quantidade definida pelo projeto: comprimento de cintas, vergas e contravergas.
Peso aproximado	Sob consulta

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

**FOTO 2 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

**FOTO 3 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Para alvenaria estrutural, onde a parede sustenta a edificação. Disponível de 4 a 10 MPa conforme o projeto. Informe a resistência exigida pelo engenheiro no orçamento.

Alvenaria estrutural: modulação e amarração de paredes na família de 14cm.

DICA

Os comprimentos de 29, 34 e 54cm ajudam a fechar a medida da parede sem cortar bloco. Peça conforme a modulação do projeto.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	14 x 19 x 29 cm
Resistência	4 a 10 MPa Disponível em 4 MPa, 6 MPa, 8 MPa, 10 MPa.
Rendimento por m ²	16,7 unidades por m ² de parede Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta
Norma de referência	ABNT NBR 6136

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

**FOTO 2 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

**FOTO 3 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Para alvenaria estrutural, onde a parede sustenta a edificação. Disponível de 4 a 10 MPa conforme o projeto. Informe a resistência exigida pelo engenheiro no orçamento.

Alvenaria estrutural: modulação e amarração de paredes na família de 14cm.

DICA

Os comprimentos de 29, 34 e 54cm ajudam a fechar a medida da parede sem cortar bloco. Peça conforme a modulação do projeto.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	14 x 19 x 34 cm
Resistência	4 a 10 MPa Disponível em 4 MPa, 6 MPa, 8 MPa, 10 MPa.
Rendimento por m ²	14,3 unidades por m ² de parede Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta
Norma de referência	ABNT NBR 6136

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

**FOTO 2 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

**FOTO 3 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Para alvenaria estrutural, onde a parede sustenta a edificação. Disponível de 4 a 10 MPa conforme o projeto. Informe a resistência exigida pelo engenheiro no orçamento.

Alvenaria estrutural, onde a parede sustenta a edificação.

DICA

A resistência (4, 6, 8 ou 10 MPa) é definida pelo engenheiro. Em casas, o mais comum é 4 ou 6 MPa. Informe no pedido.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	14 x 19 x 39 cm
Resistência	4 a 10 MPa Disponível em 4 MPa, 6 MPa, 8 MPa, 10 MPa.
Rendimento por m ²	12,5 unidades por m ² de parede Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta
Norma de referência	ABNT NBR 6136

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

**FOTO 2 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

**FOTO 3 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Para alvenaria estrutural, onde a parede sustenta a edificação. Disponível de 4 a 10 MPa conforme o projeto. Informe a resistência exigida pelo engenheiro no orçamento.

Alvenaria estrutural: modulação e amarração de paredes na família de 14cm.

DICA

Os comprimentos de 29, 34 e 54cm ajudam a fechar a medida da parede sem cortar bloco. Peça conforme a modulação do projeto.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	14 x 19 x 54 cm
Resistência	4 a 10 MPa Disponível em 4 MPa, 6 MPa, 8 MPa, 10 MPa.
Rendimento por m ²	9,1 unidades por m ² de parede Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta
Norma de referência	ABNT NBR 6136

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

MEIO BLOCO ESTRUTURAL 14X19X19CM

Meio bloco
Estrutural**FOTO 2 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

**FOTO 3 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Complemento para amarração de cantos, encontros de parede e arremates, sem precisar cortar bloco inteiro.

Amarração de cantos, encontros de parede e arremates.

DICA

Complemento para amarrar cantos e encontros de parede na alvenaria estrutural. Mesma resistência do bloco inteiro.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	14 x 19 x 19 cm
Resistência	4 a 10 MPa Disponível em 4 MPa, 6 MPa, 8 MPa, 10 MPa.
Rendimento por m ²	Usar apenas como complemento para amarração e arremates. Não se calcula rendimento por m ² .
Peso aproximado	Sob consulta
Norma de referência	ABNT NBR 6136

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

**FOTO 2 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

**FOTO 3 DO PRODUTO**

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Complemento para amarração de cantos, encontros de parede e arremates, sem precisar cortar bloco inteiro.

Amarração de cantos, encontros de parede e arremates.

DICA

Complemento para amarrar cantos e encontros de parede na alvenaria estrutural. Mesma resistência do bloco inteiro.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	19 x 19 x 19 cm
Resistência	4 a 10 MPa Disponível em 4 MPa, 6 MPa, 8 MPa, 10 MPa.
Rendimento por m ²	Usar apenas como complemento para amarração e arremates. Não se calcula rendimento por m ² .
Peso aproximado	Sob consulta
Norma de referência	ABNT NBR 6136

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.



FOTO 2 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

FOTO 3 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Para cintas, vergas e contravergas. Recebe a armadura e o graute sem fôrma de madeira.

Cintas, vergas e contravergas.

DICA

Vai nas fiadas de cinta, verga e contraverga.

Recebe o ferro e o concreto (graute) sem precisar de fôrma de madeira.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	14 x 19 x 39 cm
Resistência	Informar no orçamento
Rendimento por m ²	Quantidade definida pelo projeto: comprimento de cintas, vergas e contravergas.
Peso aproximado	Sob consulta

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.



DETALHE



APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Para cintas, vergas e contravergas. Recebe a armadura e o graute sem fôrma de madeira.

Cintas, vergas e contravergas.

DICA

Vai nas fiadas de cinta, verga e contraverga.
Recebe o ferro e o concreto (graute) sem precisar de fôrma de madeira.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	19 x 19 x 39 cm
Resistência	Informar no orçamento
Rendimento por m ²	Quantidade definida pelo projeto: comprimento de cintas, vergas e contravergas.
Peso aproximado	Sob consulta

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.



FOTO 2 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

FOTO 3 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Piso intertravado para calçadas, garagens e áreas de tráfego leve. Fck 35 MPa.

Calçadas, garagens e áreas de tráfego leve.

DICA

Bom para calçadas, quintais e garagens de carro de passeio. Assenta sobre areia, sem cimento por cima.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	06 x 10 x 20 cm
Resistência	Fck 35 MPa
Cor	Natural
Rendimento por m ²	50 unidades por m ² Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.



FOTO 2 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

FOTO 3 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Piso intertravado para pátios, ruas e áreas de tráfego pesado. Fck 35 MPa.

Pátios, ruas e áreas de tráfego pesado.

DICA

Indicado onde passa caminhão ou tráfego constante: pátios, ruas e estacionamentos.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	08 x 10 x 20 cm
Resistência	Fck 35 MPa
Cor	Natural
Rendimento por m ²	50 unidades por m ² Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.



FOTO 2 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

FOTO 3 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Deixa a água passar para o solo. Indicado para estacionamentos, condomínios e projetos com exigência de permeabilidade.

Estacionamentos, condomínios e projetos com exigência de permeabilidade.

DICA

A água da chuva passa pelas juntas e vai para o solo. Muito usado em estacionamentos e condomínios com exigência de área permeável.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	08 x 10 x 20 cm
Resistência	Informar no orçamento
Cor	Cinza escuro
Rendimento por m ²	50 unidades por m ² Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

PAVER UNISTEIN 16 FACES 06X11X22,5CM

Paver Unistein 16 faces
Pavimentação



DETALHE



APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Mesma resistência do paver reto, com formato que trava melhor e dá acabamento diferenciado.

Calçadas, garagens e áreas de tráfego leve.

DICA

Bom para calçadas, quintais e garagens de carro de passeio. Assenta sobre areia, sem cimento por cima.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	06 x 11 x 22,5 cm
Resistência	Fck 35 MPa
Cor	Natural
Rendimento por m ²	40 unidades por m ² Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

PAVER UNISTEIN 16 FACES 08X11X22,5CM

Paver Unistein 16 faces
Pavimentação

FOTO 2 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

FOTO 3 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Mesma resistência do paver reto, com formato que trava melhor e dá acabamento diferenciado.

Pátios, ruas e áreas de tráfego pesado.

DICA

Indicado onde passa caminhão ou tráfego constante: pátios, ruas e estacionamentos.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	08 x 11 x 22,5 cm
Resistência	Fck 35 MPa
Cor	Natural
Rendimento por m ²	40 unidades por m ² Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

PAVER DRENANTE UNISTEIN 16 FACES 08X11X22,5CM

Paver Unistein 16 faces
Pavimentação



FOTO 2 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

FOTO 3 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Deixa a água passar para o solo. Indicado para estacionamentos, condomínios e projetos com exigência de permeabilidade.

Estacionamentos, condomínios e projetos com exigência de permeabilidade.

DICA

A água da chuva passa pelas juntas e vai para o solo. Muito usado em estacionamentos e condomínios com exigência de área permeável.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	08 x 11 x 22,5 cm
Resistência	Informar no orçamento
Cor	Cinza escuro
Rendimento por m ²	40 unidades por m ² Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.



FOTO 2 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

DETALHE

FOTO 3 DO PRODUTO

placeholder, substituir pela foto definitiva

APLICAÇÃO

PARA QUE SERVE

Piso de concreto para calçadas, praças e áreas externas. Assentamento rápido e boa resistência.

Calçadas, praças e áreas externas.

DICA

Peça maior, assentamento rápido. Ótimo para calçadas, praças e áreas externas de uso leve.

FICHA TÉCNICA

Dimensões	08 x 25 x 25 cm
Resistência	Fck 35 MPa
Rendimento por m ²	18,5 unidades por m ² Valor aproximado, sem perdas.
Peso aproximado	Sob consulta

Para pedir, mande o nome deste produto, a quantidade aproximada e a cidade da entrega pelo WhatsApp.

DADOS TÉCNICOS E ORIENTAÇÕES

QUAL RESISTÊNCIA USAR

Quem define é o engenheiro do projeto. Os mais comuns em residências são 4 e 6 MPa. Prédios e galpões costumam pedir 8 ou 10 MPa. Bloco de vedação não sustenta estrutura: se o projeto pede MPa, é bloco estrutural.

RENDIMENTO POR M²

Bloco de 39cm de comprimento: cerca de 12,5 por m² de parede. Paver 10x20cm: 50 por m². Piso sextavado: cerca de 18,5 por m². Valores aproximados, sem perdas e considerando junta de 1cm nos blocos.

MEIO BLOCO E CANALETA

O meio bloco entra como complemento para amarração de cantos e arremates, sem cortar bloco inteiro. A canaleta U recebe a armadura e o graute de cintas, vergas e contravergas sem fôrma de madeira.

PAVERS DRENANTES

Indicados para estacionamentos, condomínios e projetos com exigência de permeabilidade. Fornecidos na cor cinza escuro. Consulte a resistência disponível no orçamento.

USO INDICADO

Bloco de Vedação 09x19x39cm	Divisórias internas, fechamentos e muros
Bloco de Vedação 14x19x39cm	Divisórias internas, fechamentos e muros
Bloco Estrutural 14x19x29cm	Alvenaria estrutural: modulação e amarração de paredes na família de 14cm
Bloco Estrutural 14x19x34cm	Alvenaria estrutural: modulação e amarração de paredes na família de 14cm
Bloco Estrutural 14x19x39cm	Alvenaria estrutural, onde a parede sustenta a edificação
Bloco Estrutural 14x19x54cm	Alvenaria estrutural: modulação e amarração de paredes na família de 14cm
Paver H6 06x10x20cm	Calçadas, garagens e áreas de tráfego leve
Paver H8 08x10x20cm	Pátios, ruas e áreas de tráfego pesado
Paver Drenante H8 08x10x20cm	Estacionamentos, condomínios e projetos com exigência de permeabilidade
Paver Unistein 16 Faces 06x11x22,5cm	Calçadas, garagens e áreas de tráfego leve
Paver Unistein 16 Faces 08x11x22,5cm	Pátios, ruas e áreas de tráfego pesado
Paver Drenante Unistein 16 Faces 08x11x22,5cm	Estacionamentos, condomínios e projetos com exigência de permeabilidade
Piso Sextavado 8x25x25cm	Calçadas, praças e áreas externas

PEÇA SEU ORÇAMENTO

Aponte a câmera para o QR code e abra a conversa no WhatsApp com a gente. Ou acesse o site e veja a ficha completa de cada produto.



ORÇAMENTO PELO WHATSAPP

(67) 99664-4777



CATÁLOGO ONLINE

durabloc.com.br/catalogo/detalhado



endereço a definir, cidade a definir, UF
Atendimento de segunda a sexta, horário a definir
CNPJ 00.000.000/0000-00

